

Enrouleurs automatiques

Enrouleur automatique

10 x 17 mm x 20 m

Mural
20 m

caractéristiques

- > Modèle professionnel
- > Carter ouvert en acier
- > Finition peinture époxy noire
- > Rappel automatique
- > Tuyau caout. gros diamètre


avantages

- > Grande capacité 20 m
- > Usages intensifs
- > Enroulement régulier par simple traction sur le tuyau
- > Applications nombreuses

équipement

- > Butée de tuyau
- > Guidage du tuyau ajustable suivant fixation enrouleur
- > Alimentation tournant
- > Tuyau d'alimentation 1 m
- > Raccords rapides GD

Référence	Tuyau				Raccord d'entrée d'air	Raccord de sortie d'air	Pression maxi. bar	Pression utilisation bar
	Ø int. mm	Ø ext. mm	Long. m	Type				
cart 323 600	10	17	20 + 1	Caout.	G 1/4"	G 1/4"	20	12



Poids : 19,5 kg

Les + produit

Carter ouvert
Flasques en acier
finition peinture
époxy noire

Support mural en L
en acier pour plus
de stabilité



Alimentation
centrale tournante
1/4" Femelle



Bras réglable
suivant fixation
enrouleur sur :
mur, sol ou plafond

Butée de tuyau
réglable

Coupleur Raccord
Rapide Universel
gros débit

Guide de
ré-enroulement
de tuyau

Tuyau Ø int. 10 mm
caoutchouc
Souple et résistant



zone PRO



Alimentation centrale tournante

Pour dérouler le tuyau
en pression pendant le travail.

Option : Support orientable

Réf 324 900

Pour un plus grand confort d'utilisation
l'enrouleur "s'oriente" en fonction
des efforts exercés sur le tuyau.

Guide tuyau

Pour dérouler progressivement
le tuyau, sans qu'il ne "s'emballe"
Pour le ré-enrouler de façon
uniforme.



Butée de tuyau

Pour régler la longueur de
tuyau en sortie de l'enrouleur.
Pour protéger le guide de tuyau.

