

TwinAir 55/500 T

avec Groupe Fonte,
tricylindre en W,
gros débit.



Débit 55 m³/h
Moteur
10 CV triphasé
500 litres

Option : Rampe Verticale



- rampe 3/4 Mâle
 - sortie directe raccord rapide gros débit
 - filtre régulateur gros débit
 - sortie régulée raccord rapide
 - gros débit manomètre de pression de cuve.
- Réf. : 315.900

Groupe FONTE

**Tricylindre en W, monoétagé,
gros débit, 55 W.**

Composants longue durée :

- plaques clapets doubles
- triple segmentation
- cylindres en fonte
- culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :
- 1 filtre par cylindre.

Équipement / + produit

- robinet de sortie directe 3/4 F,
- contacteur manométrique et disjoncteur thermique,
- manomètre 16 bar,
- clapet anti-retour, soupape de sécurité,
- robinet de purge,
- tuyauterie grosse section,
- tuyau de mise à vide en cuivre,
- cordon alimentation : 4 x 2,5 mm², 5 m
- 4 patins amortisseurs.

Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué* m ³ /h - l/min	Nb piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
55 - 915	43,4 - 725	3 W	500	11	5 mn 35 s.	1 350	10 - 7,5	400/3	98	195 x 64 x 125	280

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations

55/500 T



Utilisations ●●● CONTINUES ●●●✘ PROLONGÉES ●●✘ NORMALES ●✘ OCCASIONNELLES ✘✘✘ DÉCONSEILLÉES